

READY-TO-USE ANTIFREEZE

Kullanıma Hazır Antifriz

ÜRÜNÜN TANIMI

READY-TO-USE ANTIFREEZE; Motorların soğutma sistemlerinin radyatörlerinde dört mevsim kullanılmak üzere geliştirilmiş, üstün nitelikli katkıları içeren mono etilen glikol esaslı kullanıma hazır antifrizdir. Özel formülasyonu ile soğuk iklimlerde donmayı önlediği gibi, sıcak iklimlerde de soğutma sistem sıvısının aşırı ısınmasını geciktirir. Kullanıma hazır halde sunulan ideal formülasyonu ile her türlü araçta optimum performans sağlar.

AVANTAJLARI

- Su ile seyreltme hatalarını önleme amacıyla “kullanıma hazır” olarak formüle edilen READY-TO-USE ANTIFREEZE, korozyon ve elektroliz oluşumunu engeller, soğutma sisteminin uzun ömürlü olmasını ve yüksek performanslı çalışmasını sağlar.
- Her türlü iklim koşullarında yüksek performans gösterir.
- Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumlu çalışır.
- Motor metallerine ve hortumlara zarar vermez.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- BS 6580
- SAE J 1034
- Afnor R 15/601 (F)
- CUNA NC 956-16 (I)

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

| Test | Birim | Test Metodu | Tipik Değerler |
|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Renk | - | - | Mavi |
| Yoğunluk 15,5 °C | g/cm ³ | ASTM D 4052 | 1,0690 |
| Reserve Alkalinite (pH=5,5) | ml | ASTM D 1121 | 7,1 |
| Donma Noktası (%100) | °C | ASTM D 1177 | -34 |
| Kaynama Noktası (%100) | °C | ASTM D 1120 | 109 |
| pH, 20 °C (%50 su ile) | - | ASTM D 1287 | 10,12 |
| pH, 20 °C (%100) | - | ASTM D 1287 | 9,99 |

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir.

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 3 L
- 16 kg
- 200 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

READY-TO-USE ANTIFREEZE; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul/TURKEY

T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir/TURKEY T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com info@atakoil.com