

Rider 4T 10W-40

4 Zamanlı Motosiklet Yağı

ÜRÜNÜN TANIMI

RIDER 4T 10W-40, 4 zamanlı motosiklet motorları için en zorlu sürüş koşullarında üstün yağlama ve koruma sağlayan ileri teknoloji ile üretilmiş sentetik motor yağıdır. Spor ve scooter modelleri dahil olmak üzere, tekçift, çok silindri, kurşunlu ve kurşunsuz benzinle çalışan tüm hava ve su soğutmalı motosikletlerde güvenle kullanılır.

AVANTAJLARI

- Tüm iklim ve kullanım koşullarında benzersiz motor koruması ve ekonomi sağlar.
- Tam sentetik yapısı sayesinde yüksek hızlarda oluşabilecek motor içi risklere karşı mükemmel motor koruması sağlar.
- Yağ basıncı ve sarfiyatını kontrol altında tutan yapısı depozit oluşumunu da engelleyerek maksimum performans sağlar.
- Özellikle şehir içi kullanımda dur - kalklar dolayısıyla motor üzerinde oluşan zorlayıcı ve yıpratıcı etkileri mükemmel biçimde tolere ederek motorun ömrünü uzatır.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- API SL
- JASO MB

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 10W-40

Test	Birim	Test Metodu	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8708
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	98,02
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	13,62
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	140
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,6

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir.

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

RIDER 4T 10W-40; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul/TURKEY

T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir/TURKEY T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com info@atakoil.com