

PROTECTOR M SERİSİ**Tek Mevsimlik Dizel Motor Yağı****ÜRÜN TANIMI**

PROTECTOR M Serisi, kaliteli baz yağ ile oksidasyonu, aşınmayı, korozyonu ve paslanmayı önleyen dengeli bir katık sistemiyle reçetelendirilmiş, ağır hizmet tipi, tek mevsimlik dizel motor yağıdır. Tek mevsimlik yağların tavsiye edildiği yüksek kilometre yapmış dizel motorlara ilave olarak iki zamanlı motorların da içinde bulunduğu motorlarda kullanılabilir.

GETİRİLERİ

- İçeriğindeki deterjan ve dispersan katkıları sayesinde motoru temiz tutar.
- Pas ve aşınmaya karşı motoru korur.

ŞARTNAMESLER

- API CA/SA (SAE 10 ve SAE 30 için)
- API CC/SC (SAE 40, SAE 50, SAE 60 ve SAE 70 için)

TİPİK ÖZELLİKLER

Viskozite Sınıfı: SAE 10, SAE 30, SAE 40, SAE 50, SAE 60, SAE 70

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler					
			10	30	40	50	60	70
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,875	0,889	0,890	0,891	0,891	0,884
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	31,00	99,07	124,9	192,7	248,9	331,5
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	5,23	10,97	14,01	20,41	25,08	30,65
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	98	95	110	124	128	128
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-12	-18	-21	-21	-18	-12
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	200	230	236	244	250	254
Toplam Baz Numarası	mg KOH/g	ASTM D 2896	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

Teknik Bilgi Formu

DİĞER BİLGİLER

Ambalajları

- 1 L
- 4 L
- 5 L
- 16 L
- 20 L
- 25 L
- 200 L

Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60°C'nin altında saklanmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki "ÜRÜNLER & HİZMETLER" sayfasındaki "Güvenlik Bilgi Formu" nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez :Levent Mahallesi, Levent Cad. No:19, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

www.alpetmadeniyaglari.com

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

info@alpetlubricants.com