

PROTECTOR MX SERİSİ Tek Mevsimlik Dizel Motor Yağı

ÜRÜN TANIMI

PROTECTOR MX Serisi, yüksek performanslı baz yağ ile oksidasyonu, aşınmayı, korozyonu ve paslanmayı önleyen dengeli bir katık sistemiyle reçetelendirilmiş, ağır hizmet tipi, tek mevsimlik dizel motor yağıdır. Tek mevsimlik yağların tavsiye edildiği, dizel motorlara ilave olarak iki zamanlı motorların da içinde bulunduğu motorlarda kullanılabilir.

GETİRİLERİ

- İçeriğindeki deterjan ve dispersan katkıları sayesinde motoru temiz tutar.
- Pas ve aşınmaya karşı motoru korur.
- Yüksek toplam baz numarası sayesinde yüksek oranda kükürt içeren düşük kaliteli motorinle kullanılması durumunda bile, oluşabilecek asitleri dengeleyerek motorunuzu etkili korur.

ŞARTNAMESLER

- API CF

Teknik Bilgi Formu

TİPİK ÖZELLİKLER

Viskozite Sınıfı: SAE 10, SAE 30, SAE 40, SAE 50 ve SAE 60

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler				
			10	30	40	50	60
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,875	0,889	0,890	0,891	0,891
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	31,00	99,07	124,9	192,7	248,9
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	5,23	10,97	14,01	20,41	25,08
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	98	95	110	124	128
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-12	-18	-21	-21	-18
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	200	230	236	244	250
Toplam Baz Numarası	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,0	6,0	9,5	9,5	9,5

DİĞER BİLGİLER

Ambalajları

- 5 L
- 20 L
- 200 L

Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60 °C'nin altında saklanmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki “ÜRÜNLER & HİZMETLER” sayfasındaki “Güvenlik Bilgi Formu” nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez : Zorlu Holding Gültepe Girişi, Büyükdere Cad. No:199, Kat: -1, 22. Mahal, 34394, Levent, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com

info@alpetlubricants.com