

Teknik Bilgi Formu

TURBOT 20W-50

Kaliteli Dizel Motor Yağı

ÜRÜN TANIMI

TURBOT 20W-50, yüksek kaliteli baz yağlar ile oksidasyonu, aşınmayı, korozyonu ve paslanmayı önleyen dengeli bir katık sistemiyle reçetelendirilmiş, ağır hizmet tipi, kaliteli dizel motor yağıdır. Taşımacılık, inşaat, ve ziraat endüstrilerinde bulunan geniş yelpazedeki ağır hizmet motorlarda kullanılabilir.

GETİRİLERİ

- İçeriğindeki deterjan ve dispersan katkıları sayesinde motoru temiz tutar.
- Yüksek ortam sıcaklığında bile yüksek viskozitesi sayesinde motorunuzun aşınmasını önler.
- Pas ve aşınmaya karşı motoru korur.

ŞARTNAMESLER

- API CC/SC

TİPİK ÖZELLİKLER

Viskozite Sınıfı: SAE 20W-50

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,884
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	159,7
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	19,01
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	135
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-24
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	230
Toplam Baz Numarası	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,8

Teknik Bilgi Formu

DİĞER BİLGİLER

Ambalajları

- 1 L
- 4 L
- 7 L
- 9 L
- 16 L
- 20 L
- 200 L

Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60° C'nin altında saklanmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki "ÜRÜNLER & HİZMETLER" sayfasındaki "Güvenlik Bilgi Formu" nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez :Levent Mahallesi, Levent Cad. No:19, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

www.alpetmadeniyaglari.com

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

info@alpetlubricants.com

Sayfa 2 / 2