

CRONOS 10W-30

Uzun Ömürlü Yüksek Koruma

ÜRÜN TANIMI

- CRONOS 10W-30, benzin veya LPG ile çalışan motorlarda kullanılmak üzere yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve yüksek performanslı katıqlarla geliştirilmiş kaliteli motor yağıdır. Özellikle LPG ile çalışan motorlarda benzine göre yağlamanın daha az olduğu subaplarda ve yataklarındaki aşınmalara karşı etkili koruma sağlar.

GETİRİLERİ

- Uzun yağ değişim aralığına sahiptir.
- SAE 10W-40, SAE 15W-40 veya SAE 20W-50 gibi daha yüksek viskoziteye sahip yağlara göre yakıt tasarrufu sağlar.
- Düşük viskozitesi sayesinde ilk çalıştırma anında motorunuzun kolay çalışmasını ve hızla yağlanması sağlar.
- Tortu ve çamur oluşumunu engelleyerek motorunuzun ilk günkü gibi temiz kalmasını sağlar.

ŞARTNAMESLER

- API SN/SM/SL/SJ

Teknik Bilgi Formu

TİPİK ÖZELLİKLER

Viskozite Sınıfı: SAE 10W-30

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8738
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	74,75
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	11,01
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	137
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-39
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	226
Toplam Baz Numarası	Mg KOH/g	ASTM D 2896	7,5

DİĞER BİLGİLER

Ambalajları

- 1 L
- 4 L
- 5 L

Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60°C'nin altında saklanmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki “ÜRÜNLER & HİZMETLER” sayfasındaki “Güvenlik Bilgi Formu” nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez : Zorlu Holding Gültepe Girişi, Büyükdere Cad. No:199, Kat: -1, 22. Mahal, 34394, Levent, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com

info@alpetlubricants.com