

CRONOS F 0W-30

Yüksek Performanslı Sentetik Motor Yağı

ÜRÜN TANIMI

- CRONOS F 0W-30, özellikle Ford markalı binek veya hafif ticari araçlarda bulunan Ecoblue dizel motorlarda uzun motor ömrü, gelişmiş koruma ve yakıt sağlamaya yardımcı olmak üzere “WSS-M2C950-A” Ford şartnamesini karşılamak için geliştirilmiş, düşük sülfatlanmış kül içeren, (Low SAPS) tam sentetik motor yağıdır. Teknik şartname gereksinimleri ve viskozite sınıfı uygun olan başta Mercedes Benz ve Opel olmak üzere diğer araç üreticilerinin motorlarında da kullanılabilir.

GETİRİLERİ

- Uzun yağ değişim aralığına sahiptir.
- Yakıt tasarrufu sağlar.
- Dizel Parçacık Filtresinin (DPF) ömrünün kısılmasını önler.
- Düşük viskozitesi sayesinde ilk çalıştırma anında motorunuzun kolay çalışmasını ve hızla yağlanması sağlar.
- Üstün ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde performansını uzun süre korur.

ŞARTNAMESLER

- ACEA A5/B5
- ACEA C2
- API SP RC/SP/SN/SM/SL/SJ
- FORD WSS-M2C950-A
- ILSAC GF-6
- MB 227.61/229.61
- OPEL OV 040 1547-G30

Teknik Bilgi Formu

TİPİK ÖZELLİKLER

Viskozite Sınıfı: SAE 0W-30

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8490
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	52,18
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	9,85
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	178
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	210
Toplam Baz Numarası	Mg KOH/g	ASTM D 2896	9,7

DİĞER BİLGİLER

Ambalajları

- 11 L
- 200 L varil

Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60°C'nin altında saklanmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki "ÜRÜNLER & HİZMETLER" sayfasındaki "Güvenlik Bilgi Formu" nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez : Zorlu Holding Gültepe Girişi, Büyükdere Cad. No:199, Kat: -1, 22. Mahal, 34394, Levent, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com

info@alpetlubricants.com