

CRONOS F 5W-30

Yüksek Performanslı Sentetik Motor Yağı

ÜRÜN TANIMI

- CRONOS F 5W-30, özellikle Ford markalı binek veya hafif ticari araçların benzinli veya dizel motorlarında kullanılmak üzere Ford WSS-M2C913-D gerekliliklerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik motor yağıdır. Viskozite ve performans taleplerinin uygun olduğu başta Jaguar ve Land Rover araçları olmak üzere diğer üreticilerin araçlarında da kullanılabilir. Eski tarihli WSS-M2C913-C ve WSS-M2C913-B şartnamelerini de kapsar.

GETİRİLERİ

- Uzun yağ değişim aralığına sahiptir.
- Yakıt tasarrufu sağlar.
- Düşük viskozitesi sayesinde ilk çalıştırma anında motorunuzun kolay çalışmasını ve hızla yağlanması sağlar.
- Üstün ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde performansını uzun süre korur.
- Motorunuzda tortu ve çamur oluşumunu engeller ve temiz tutar.

ŞARTNAMESLER

- ACEA A3/B4, A5/B5
- API SN/SM/SL/SJ
- API CF
- FORD WSS-M2C913-D, C, B
- Mercedes Benz MB 229.1/229.3/229.5
- Renault RN 0700/0710
- Volkswagen VW 501 01/502 00/505 00

Teknik Bilgi Formu

TİPİK ÖZELLİKLER

Viskozite Sınıfı: SAE 5W-30

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8549
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	65,32
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	11,08
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	163
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	210
Toplam Baz Numarası	Mg KOH/g	ASTM D 2896	9,6

DİĞER BİLGİLER

Ambalajları

- 4 L
- 5 L
- 7 L
- 10,5 L

Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60°C'nin altında saklanmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki "ÜRÜNLER & HİZMETLER" sayfasındaki "Güvenlik Bilgi Formu" nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez : Zorlu Holding Gültepe Girişi, Büyükdere Cad. No:199, Kat: -1, 22. Mahal, 34394, Levent, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com

info@alpetlubricants.com