

CRONOS HYBRID 0W-20

En Yüksek Performans ve Yakıt Tasarrufu Sağlayan Sentetik Motor Yağı

ÜRÜN TANIMI

- CRONOS HYBRID 0W-20, olağanüstü motor koruması ve en yüksek yakıt tasarrufu sağlamaya yardımcı olmak üzere hassas bir şekilde dengelenmiş son teknoloji katıklar ve yüksek performanslı sentetik baz yağlar ile geliştirilmiş, düşük viskoziteli, tam sentetik benzinli veya dizel motor yağıdır. Hibrid araçların sahip olduğu benzinli motorlarda da kullanılabilir. Daha yüksek viskoziteli motor yağlarıyla çalışmak üzere tasarlanmış eski araç motorlarında kullanılması ise uygun değildir.

GETİRİLERİ

- En uzun yağ değişim aralığına sahiptir.
- En yüksek yakıt tasarrufunu sağlar.
- Soğuk havalarda hızlı ilk çalıştırma ve hızlı koruması ile motorunuzun ömrünü uzatır.
- En üstün termal ve oksidasyon kararlılığı performansını en uzun süre korumasını sağlar.
- Motorunuzda vuruntu (LSPI) olmasını önler.

ŞARTNAMESLER

- API SP/SN/SN PLUS/SM/SL
- Chrysler MS-6395
- FIAT 9.55535-CR-1
- FORD WSS-M2C946-A/947-A
- GM Dexos 1 gen 2
- ILSAC GF-6A / GF-6B

Teknik Bilgi Formu

TİPİK ÖZELLİKLER

Viskozite Sınıfı: SAE 0W-20

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8453
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	39,46
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	7,54
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	162
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-42
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	230
Toplam Baz Numarası	Mg KOH/g	ASTM D 2896	7,2

DİĞER BİLGİLER

Ambalajları

- 1 L
- 4 L
- 5 L
- 200 L varil

Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60°C'nin altında saklanmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki "ÜRÜNLER & HİZMETLER" sayfasındaki "Güvenlik Bilgi Formu" nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez : Zorlu Holding Gültepe Girişi, Büyükdere Cad. No:199, Kat: -1, 22. Mahal, 34394, Levent, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com

info@alpetlubricants.com