

CRONOS LA 5W-30 Yüksek Performanslı Sentetik Motor Yağı

ÜRÜN TANIMI

- CRONOS LA 5W-30, hem dizel hem de benzinli motora sahip binek otomobiller, hafif ticari araçlar veya kamyonetlerde bulunan egzoz gazı emisyonlarını azaltmaya yarayan Dizel Parçacık Filtresi, (DPF) Seçici Katalik İndirgeyici (SCR), vb, sistemlerde uzun ömür sağlamak ve verimliliği korumak amacıyla tasarlanmış, yüksek performanslı, düşük sülfatlanmış kül ve fosfor (Low SAPS) içeren, yüksek kaliteli, sentetik motor yağıdır.

GETİRİLERİ

- Uzun yağ değişim aralığına sahiptir.
- Hem dizel hem de benzinli araçlarda bulunan egzoz emisyon azaltma sistemlerinin verimliliğini korumaya yardımcı olur.
- Oksidasyona bağlı yağ kalınlaşması ve yağ bozulması olmadan yüksek sıcaklıklarda çalışmaya izin verir.
- Düşük sıcaklıklardaki yüksek akışkanlığı sayesinde, soğuk havada motoru ilk çalıştırma anında yağlama görevini hızla yerine getirir.
- Motorunuzun ilk günkü gibi temiz kalmasına yardımcı olur.

ŞARTNAMESLER

- ACEA C2/C3-21
- API SN/SM/SL/SJ
- BMW LL-04 (2022)
- GM dexos 2
- Mercedes Benz Approval 226.31/51/52
- Opel/Vauxhal OV0401547
- VW 505 01/505 00

Teknik Bilgi Formu

TİPİK ÖZELLİKLER

Viskozite Sınıfı: SAE 5W-30

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8642
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	53,13
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	10,14
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	173
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-39
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220
Toplam Baz Numarası	Mg KOH/g	ASTM D 2896	7,1

DİĞER BİLGİLER

Ambalajları

- 1 L
- 3,2 L
- 4 L
- 5 L
- 200 L

Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60°C'nin altında saklanmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki "ÜRÜNLER & HİZMETLER" sayfasındaki "Güvenlik Bilgi Formu" nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez : Zorlu Holding Gültepe Girişi, Büyükdere Cad. No:199, Kat: -1, 22. Mahal, 34394, Levent, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com

info@alpetlubricants.com