

CRONOS RN LA 720 5W-30

Yüksek Performanslı Sentetik Motor Yağı

ÜRÜN TANIMI

- CRONOS RN LA 720 5W-30, başta Renault olmak üzere benzinli veya dizel motora sahip binek otomobiller, hafif ticari araçlar ve kamyonetlerde bulunan egzoz gazı emisyonlarını azaltan Dizel Parçacık Filtresi, (DPF) Seçici Katalitik İndirgeme, (SCR) vb. sistemlerde verimliliği korumak ve uzun ömür sağlamak amacıyla tasarlanmış, düşük sülfatlanmış kül ve fosfor (Low SAPS) içeren yüksek performanslı sentetik motor yağıdır.

GETİRİLERİ

- Uzun yağ değişim aralığına sahiptir.
- Hem dizel hem de benzinli araçlarda bulunan egzoz emisyon azaltma sistemlerinin verimliliğini korumaya yardımcı olur.
- Oksidasyona bağlı yağ kalınlaşması ve yağ bozulması olmadan yüksek sıcaklıklarda çalışmaya izin verir.
- Yüksek sıcaklıkta bile motorunuzu aşınmalara karşı etkin korur.
- Motorunuzun ilk günkü gibi temiz kalmasına yardımcı olur.

ŞARTNAMESLER

- ACEA C4
- Mercedes Benz Approval 226.51
- Renault RN 0720

Teknik Bilgi Formu

TİPİK ÖZELLİKLER

Viskozite Sınıfı: SAE 5W-30

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8527
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	65,28
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	11,13
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	166
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	228
Toplam Baz Numarası	Mg KOH/g	ASTM D 2896	6,9

DİĞER BİLGİLER

Ambalajları

- 1 L
- 5 L
- 200 L

Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60°C'nin altında saklanmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki "ÜRÜNLER & HİZMETLER" sayfasındaki "Güvenlik Bilgi Formu" nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez : Zorlu Holding Gültepe Girişi, Büyükdere Cad. No:199, Kat: -1, 22. Mahal, 34394, Levent, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com

info@alpetlubricants.com