

## CRONOS SUPREME C 5W-30

### Üstün Performanslı Sentetik Motor Yağı

#### ÜRÜN TANIMI

- CRONOS SUPREME C 5W-30, olağanüstü temizleme gücü ve aşınma koruması sağlamaya yardımcı olmak ve Dizel Partikül Filtreleri (DPF'ler) ve Benzin Katalitik Konvertörleri (CAT'ler) ile tamamen uyumlu olmak üzere ileri teknoloji bileşenleriyle geliştirilmiş ve bir çok önde gelen otomobil üreticilerinin gerekliliklerini karşılayan, sentetik, orta düzeyde sülfatlanmış kül (Mid SAPS) içeren, benzinli veya dizel motor yağıdır.

#### GETİRİLERİ

- Uzun yağ değişim aralığına sahiptir.
- Yakıt tasarrufu sağlar.
- Düşük viskozitesi sayesinde ilk çalıştırma anında motorunuzun kolay çalışmasını ve hızla yağlanmasını sağlar.
- Özellikle benzinli doğrudan enjeksiyonlu turboşarjlı motorlarda vuruntuyu (LSPI) önler.
- Motorunuzda tortu ve çamur oluşumunu engeller ve temiz tutar.
- Egzoz sistemindeki Dizel Parçacık Filtresi (DPF), Benzin Katalitik Konvertörü (CAT), vb. ekipmanların verimli çalışmasını sağlar.

#### ŞARTNAMESLER

- ACEA C3
- API SP/SN/SM/SL/SJ
- BMW LL-04
- Mercedes Benz MB 229.31/229.51/229.52
- Opel OV 040 1547-D30/G30
- Porsche C30
- Volkswagen VW 504 00/507 00

# Teknik Bilgi Formu

## TİPİK ÖZELLİKLER

Viskozite Sınıfı: SAE 5W-30

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,8524
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	63,08
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	10,68
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	160
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-42
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220
Toplam Baz Numarası	Mg KOH/g	ASTM D 2896	7,5

## DİĞER BİLGİLER

### Ambalajları

- 1 L
- 4 L
- 5 L
- 7 L
- 200 L

### Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60°C'nin altında saklanmalıdır.

### Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki “ÜRÜNLER & HİZMETLER” sayfasındaki “Güvenlik Bilgi Formu” nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

## ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez : Zorlu Holding Gültepe Girişi, Büyükdere Cad. No:199, Kat: -1, 22. Mahal, 34394, Levent, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

[www.alpetmadeniyaglari.com](http://www.alpetmadeniyaglari.com)

[info@alpetlubricants.com](mailto:info@alpetlubricants.com)