

ATF DEXRON II

Otomatik Şanzıman Yağı

ÜRÜN TANIMI

- ATF Dexron II, kaliteli bir katık sistemi ile birlikte geleneksel baz yağlarla üretilen, Dexron IID performansını gerektiren 1994 yılı öncesi üretilmiş eski araçlardaki otomatik şanzımanlar için tasarlanmış, mineral esaslı bir otomatik şanzıman yağıdır. Hidrolik direksiyon yağı olarak ta kullanılabilir.

GETİRİLERİ

- Yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde ömrü boyunca etkin bir çalışma sağlamak için vernik, çamur ve tortu oluşumuna karşı direnç gösterir.
- Şanzımanlarda kullanılan yaygın sızdırmazlık malzemelerinin tümü ile uyumludur.
- Etkin köpük kontrolü özellikleri sayesinde pürüzsüz ve rahat vites geçişleri ve zorlu çalışma şartlarında daha az sıvı kaybı sağlar.
- Oksitlenme ve kayma kararlılığı sayesinde uzun yağ ömrüne katkıda bulunur.

ŞARTNAMELER

- Chrysler ATF+, +2
- Ford WSS-M2C138-CJ, WSS-M2C166-H
- GM TASA, DEXRON®-II, DEXRON®-IID
- Hyundai/Kia Dex-II/ SP-II
- Mazda ATF D-II
- Renault Matic D2
- Toyota ATF D-II
- ZF tüm 3 veya 4 ileri otomatik şanzımanlar

Teknik Bilgi Formu

TİPİK ÖZELLİKLER

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler
Yoğunluk, 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8688
Viskozite, 40° C	cSt	ASTM D 445	35,48
Viskozite, 100° C	cSt	ASTM D 445	7,317
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	178
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-42
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	210

DİĞER BİLGİLER

Ambalajları

- 1 L
- 3 L
- 20 L
- 200 L

Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60° C'nin altında saklanmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki “ÜRÜNLER & HİZMETLER” sayfasındaki “Güvenlik Bilgi Formu” nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez : Zorlu Holding Gültepe Girişi, Büyükdere Cad. No:199, Kat: -1, 22. Mahal, 34394, Levent, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com

info@alpetlubricants.com