

DISCUSS HYP EP SERİSİ

EP Katıklı Yüksek Performanslı Hypoid Dişli Yağları

ÜRÜN TANIMI

- Discuss HYP EP Serisi, yüksek seviyede basınç veya yükün uygulandığı ağır hizmet tipi şanzıman veya akslarda kullanılmak üzere yüksek basınç (EP) dahil kaliteli bir katık sistemi ile birlikte geleneksel veya sentetik baz yağlarla üretilen yüksek performanslı mineral bazlı veya sentetik hypoid dişli yağlarıdır.

GETİRİLERİ

- Şanzıman veya akslarda kullanılan yaygın sızdırmazlık malzemelerinin tümü ile uyumludur.
- Aşırı basınç veya yüksek yük altında bile dişlileri aşınmaya karşı etkin korur.
- Paslanmaya ve tortu oluşumuna karşı dirençlidir.
- Köpük oluşumunu engeller.

ŞARTNAMESLER

- API GL-5

Teknik Bilgi Formu

TİPİK ÖZELLİKLER

Viskozite Sınıfı: Tam sentetik SAE 75W-90

Mineral 80W-90 ve SAE 85W-140

Deney	Birim	Deney Yöntemi	Tipik Değerler		
			SAE 75W-90	SAE 80W-90	SAE 85W-140
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8441	0,8969	0,9065
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	108,10	173,20	389,0
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	18,07	17,42	29,57
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	186	109	106
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-42	-27	-15
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	210	210	230

DİĞER BİLGİLER

Ambalajları

- 1 L
- 3 L
- 16 L
- 200 L

Depolama

- Ürünler iyi havalandırılan, kapalı alanlarda, kapakları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır.
- Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve mutlaka 60° C'nin altında saklanmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Ürünümüzün sağlık ve güvenlik önerileri <https://www.alpetmadeniyaglari.com> sitemizdeki "ÜRÜNLER & HİZMETLER" sayfasındaki "Güvenlik Bilgi Formu" nda bulunmaktadır.

Kullanılmış yağlar yeraltına veya herhangi bir su deposuna, kanalizasyon bağlantısına veya çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temasta cilt hastalıklarından kaçınmak için eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilde temas ederse, hemen bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Cilt temasında tahriş ve kızarıklık oluşursa, hemen bir doktora danışılmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Genel Merkez : Zorlu Holding Gültepe Girişi, Büyükdere Cad. No:199, Kat: -1, 22. Mahal, 34394, Levent, İstanbul, Türkiye

Fabrika : A.O.S.B., 10032 Sok., No: 13, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 328 3128

Fax: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com

info@alpetlubricants.com